

## Nuova versione - High Efficiency

### EvoMotion 40-15S HE

POMPA A PISTONE AD ALTA PRESSIONE

Wagner colora presenta la pompa **EvoMotion 40-15S HE** in una nuova versione dalla struttura capovolta e dotata di un sistema di aspirazione a tramoggia da 5 l per la massima efficienza applicativa anche con prodotti altamente viscosi.

La pompa **EvoMotion 40-15S HE** è in grado di ridurre il consumo di solvente e lo spreco di prodotto fino al 40%\* durante le operazioni di cambio colore e lavaggio: la soluzione ideale per applicare ridotti quantitativi di vernice o quando sono richiesti frequenti cambi colore.

- Massimo risparmio di prodotto e solvente
- Elevata efficienza anche con prodotti ad elevata viscosità
- Prezzo estremamente invitante

#### Spraypack senza pistola (U6S40015HE)

1 2 3 4


#### Spraypack con pistola AirCoat (U6S40015HE21)

1 2 3 4 5



#### EvoMotion 40-15S HE

Pompa a pistone in alta pressione ideale sia per applicazioni Airless che AirCoat. Realizzata in Acciaio Inox, estremamente affidabile.



#### Supporto

Supporto completo fornito con lo Spraypack per la massima stabilità dell'unità.



#### Pannello di gestione a portata di mano

Lo Spraypack è dotato di un pannello frontale per la regolazione dei principali parametri di funzionamento: massima praticità e comodità di utilizzo.



#### Dati tecnici

- Rapporto di pressione 40 : 1
- Max. pressione aria motore 7 bar
- Max. pressione di esercizio 280 bar
- Portata volumetrica per ciclo 15 cm<sup>3</sup>/DS



#### Sistema di aspirazione

Sistema di aspirazione a tramoggia da 5 litri per garantire un ridotto volume del circuito di aspirazione e per un immediato adescamento del prodotto.



#### Kit AirCoat

Kit completo di tubazione binata da 7,5 m, pistola AirCoat GM 4700AC, cappa aria HV plus ed ugello ACF 3000 13/40.

CE II 2G IIB T3

\* rispetto ad una pompa equipaggiata con sistema di aspirazione tradizionale.

Printed in Italy - ITA - 04/2012  
Con riserva di eventuali modifiche.